

V7M+

Expertos en impresión directa al envase y embalaje en “single-pass”

RESOLUCIÓN NATIVA: 360 dpi. ALTURA DE IMPRESIÓN: 108,3 mm.

Gran resolución de impresión y velocidad de línea.

Altas prestaciones en un diseño compacto y reducido.

Permite crear efectos digitales extraordinarios.

Tintas de alto contraste. Sólidos en blanco. Excelente calidad de **grado A** en lectura de códigos.

Sustituye fácilmente las etiquetadoras tradicionales de altura de impresión 110 mm.

Impresión sobre superficies no 100% planas.

Mantiene su capacidad de impresión en condiciones difíciles como vibraciones y cambios de velocidad.

Impresión UPJET. Personaliza de abajo a arriba en la misma línea de producción.



Primera marca española
de impresión digital en línea

Limitronic
LIMITLESS ATTITUDE

V7M+

Especificaciones

De impresión

Resolución de cabezal: 360 dpi

Velocidad: hasta 60 m/min. según resolución. Las velocidades dependen de la densidad.

Altura de impresión:
108,3 mm.



Densidades: 7 niveles

La mayor distancia de impresión
(Entre 1 cm-2 cm aprox. para 20 m/min)

Impresión sobre superficies no 100% planas. Sacos de papel, rafia, plásticos flexibles. Salientes o entrantes (irregularidades) en los envases. Salientes de clavos o grapas en maderas, pallets.

Tipos de letra: Fuentes True Type™, Open Type™

Codificación de caracteres: Unicode

Códigos de barras: Estandar GS-1

EAN/UPC, ITF-14, GS1-128, GS1 Datamatrix, GS1 QR Code

Impresión de campos variables:

De usuario (campos personalizados) y campos automáticos (fechas de caducidad, códigos de turno, contadores).

Orientación: (según modelo)

Vertical (lateral del producto)
Horizontal (tapa del producto)

Encoder: (programable)

Calibración automática de velocidad

Protocolos de Comunicación

Protocolo de comunicaciones propio Driver Windows™

Conectividad USB para la descarga de trabajos y las actualizaciones de software

Conectividad: Con base de datos externas y ERP. Asistencia remota.

Eléctricas

Fuente de alimentación:

Seleccionable por interruptor
88-132 VAC | 176-264 VAC
47-63 Hz, 1200 W (max)

Entradas:

1 x señal de impresión
1 x encoder

Salidas:

2 x programables
2 x indicador de estado

Puertos de comunicación:

1 x RS-232
1 x RS-422 / 485 / 232 (opcional)
2 x Ethernet 1Gb
1 x USB
1 x WiFi (opcional)

Uv led



Fijado inmediato de la impresión
Amplia vida útil con muy bajo mantenimiento. Consumo eficiente.

Distintas alturas disponibles
Encendido y apagado instantáneo
Seguridad por doble entrada de activación. Intensidad ajustable

Ambientales

Entorno de trabajo:

5 - 45 °C (41 - 1113 °F)

Protección: IP 52 (consola)

Tintas

Tinta blanca, tinta cerámica. Tintas base de aceite y UV LED - MOF

Colores:

Negro, Negro (alto contraste), Cian, Magenta, Amarillo, Otros (consultar)

La tinta está en constante circulación, eliminando la necesidad de purga antes del proceso de impresión. Pensada para tratamiento digital de la superficie del envase antes y después de la impresión en línea.

Interfaz de usuario

Pantalla táctil, color, 15"
Selección de mensajes con previsualización WYSIWYG
Diagnósticos, editor de mensajes incorporado.
Interfaz con pantalla táctil LCD a color de 15"
Compatibilidad de serie con base de datos y selección de trabajos
Vista previa de la impresión WYSIWYG (lo que se ve es lo que se imprime)

Gráficos, imágenes y logotipos

Idiomas

Opciones

Encoder, verificación de código de barras postimpresión, balizas de alarma, lector de códigos de barras para selección de productos, selección externa de mensajes.

Envases imprimibles

Cerámica, EPS, cartón poroso, satinado, estucado, papel, textil, maderas, plástico rígido, metal, espuma.



Limitronic
ACTITUD SIN LÍMITES

V.L. Limitronic, S.L.
Calle Andorra 19
Pol. Ind. Ciudad del Transporte II
12006 Castellón - Spain
Tel. (+34) 964 562 199
info@limitronic.com

www.limitronic.com
linkedin.com/company/limitronic
youtube.com/Limitronic

